

# Corion Protect®



## TABELA ASSISTENTE DE CORION PROTECT



| ESTADO DA SUPERFÍCIE<br>(ALVENARIA OU GESSO)   | PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE  | APLICAÇÃO CORION PROTECT                             |
|--|---|--|
| A pintura está em bom estado e a cor é branca ou bem clara.  | Lixe levemente toda superfície e depois limpe com pano úmido.   | Aplique uma demão de acabamento de Corion Protect    |
| A pintura está em bom estado, mas a cor é intensa como azul, vermelha, laranja, verde, amarela e etc.  | Lixe levemente toda superfície, limpe com pano úmido e aplique uma demão de seladora acrílica branca.   | Aplique duas demãos de acabamento com Corion Protect |
| A parede ou teto estão em alvenaria nova ou gesso novo sem pintura.  | Lixe levemente toda superfície, limpe com pano úmido e aplique seladora acrílica branca.  | Aplique duas demãos de acabamento com Corion Protect |
| A parede ou teto estão com pintura em mal estado, possuem buracos, áreas descascando, áreas emboloradas, áreas engorduradas em cores claras ou intensas. | Limpe o mofo e/ou gordura com produtos específicos. Retire as áreas descascadas com espátula. Aplique massa acrílica nos buracos, fissuras e nas áreas descascadas. Lixe as áreas com massa aplicada até ficar lisa. Limpe toda superfície com pano úmido e aplique seladora acrílica branca. | Aplique duas demãos de acabamento de Corion Protect  |